Safechrome

Preparación líquida

Complejo estructurante para estabilización de color

CARACTERÍSTICAS

Safechrome aporta un excelente poder estabilizante de la materia colorante.

COMPOSICIÓN

Extracto polifenólico de hollejo de uva tinta *(Vitis vinifera).*

Alérgeno: Contiene sulfitos.

DOSIS

0,5-4 g/l

Atención: Se recomienda realizar ensayos de laboratorio para determinar la dosis de empleo óptima.

MODO DE EMPLEO

1.- Realizar una dilución 1/10 del producto.

2.- Adicionar al volumen total y homogeneizar bien.

Precauciones de trabajo:

↘La temperatura del producto a tratar debe ser >14ºC.

↘Si la dosis a aportar es superior a 1 g/L, se recomienda adicionar primero un máximo de 0,8-1 g/L, homogeneizar bien y esperar 5 – 6 días. Pasados estos días se adiciona el resto de la dosis, nunca superando 1 g/L por aplicación.

ASPECTO FÍSICO

Líquido denso color púrpura.

PRESENTACIÓN

Envase de 5 y 25 kg.

PROP. FISICOQUÍMICAS Y MICROBIOLÓGICAS

EP 773 (REV.5)

Materia seca [%]	> 50
Densidad [g/ml]	1.23- 1.26
Strenght [UFC/Kg]	1.0- 1.9
pH	< 3.5
SO_2 [mg/l]	500- 1000
As [mg/kg]	< 3
Pb [mg/kg]	< 2
Hg [mg/kg]	< 1
Cd [mg/kg]	< 1

MODO DE CONSERVACIÓN

Conservar en el envase de origen refrigerado (4 – 8ºC). No exponer a temperaturas por encima de 15ºC. Evitar que le incida directamente la luz solar.

Una vez abierto debe emplearse lo antes posible.

Consumo preferente: antes de 2 años a partir del envasado.

RGSEAA: 31.00391/CR

Producto conforme con el Reglamento (UE) 231/2012.

La información detallada en la presente ficha técnica responde a nuestro conocimiento actual. la empresa no se responsabiliza del uso inadecuado ó fuera del marco legal de utilización del producto.

AGROVIN.S.A Avda. de los vinos, s/n - P.I Alces - 13.600 Alcázar de San Juan (Ciudad Real) Tel: +34 926 55 02 00 - Fax: +34 926 54 62 54 www.agrovin.com