

BOMBA PARA LIQUIDOS

TIPO MONO con Variador Electrónico

Modelo SIGMA I

- Bomba de tipo mono para el trasiego de vino, mosto y productos líquidos alimentarios.
- Rotor en acero inoxidable y estátor de goma alimentaria vulcanizada.
- Monobloc compacto sobre carretilla con cuadro eléctrico con inversor de giro y paro de emergencia.
- By pass de presión regulable, con válvula de sobrepresión.
- Sonda de presencia de líquido, con paro de bomba en caso contrario.
- Variador de velocidad electrónico para regular el caudal de la bomba.
- Mando a distancia marcha/paro con cable de 10mts.
- Presóstato con rearme automático (opcional).
- Kit cuentalitros (opcional).
- Kit radiocomando (opcional).
- Bomba dosificador de encima (opcional).



CARACTERISTICAS TECNICAS:

MODELO	PRODUCCION (LTS/H)	POTENCIA (KW/CV)	LARGO (MM)	ANCHO (MM)	ALTO (MM)	PESO (KG)	RACORD (DIN)
SIGMA I 714	540 / 3.000	1,5 / 2	1.450	300	800	50	40
SIGMA I 715	1.500 / 6.000	2,2 / 3	1.600	450	1.000	80	50
SIGMA I 716	3.000 / 11.000	3 / 4	1.850	500	1.000	90	65
SIGMA I 717	5.000 / 20.000	4 / 5,5	1.950	500	1.000	110	65
SIGMA I 718	8.000 / 30.000	5,5 / 7,5	2.100	600	1.000	150	80
SIGMA I 719	12.000 / 40.000	7,5 / 10	2.300	600	1.200	255	100
SIGMA I 720	18.000 / 52.000	7,5 / 10	2.400	600	1.200	280	100
SIGMA I 721	20.000 / 60.000	11 / 15	2.500	600	1.200	300	125
SIGMA I 722	30.000 / 80.000	11 / 15	2.600	600	1.200	320	125