

BOMBA PERISTALTICA PARA LIQUIDOS Modelo **PEV**

- Cuerpo bomba de acero inox de alto espesor y resistencia.
- Rotor con 2 rodillos para PEV/60-150-280. Rotor con 3 rodillos para PEV/450. Doble rotor con 3 rodillos en PEV/700. Todos los rodillos montados con rodamientos.
- Motor-reductor aplicado directamente sobre rotor.
- Carrito autoportante de acero inox, sobre ruedas con freno, para su fácil desplazamiento.
- Tubo de goma apto para "uso alimentario".
- Variador electrónico de velocidad, para ajustar el rendimiento y cuidado de la uva.
- Doble vaso de expansión/amortiguador, uno en aspiración y otro en impulsión.
- Cuadro eléctrico integrado, con inversor de giro y paro de emergencia.
- Mando a distancia con 10mts de cable, incluido de serie.
- Fabricada según normas europeas de seguridad y certificación CEE.
- OPCIONALES (bajo demanda): radiocomando, presostato, pistola llenado barricas automática, by pass regulable y kit cuentalitros.


Modelo **PEV/280** con "presostato"

Modelo **PEV/700** con "doble rotor"

CARACTERISTICAS TECNICAS:

MODELO	PRODUCCION (LTS/H)	RACORD (DIN/NW)	Ø TUBO (MM)	VELOCIDAD (R.P.M.)	POTENCIA (KW)	LARGO (MM)	ANCHO (MM)	ALTO (MM)	PESO (KG)
PEV/60	2.000/6.000	50	55	19/63	1,5	1.050	650	900	120
PEV/150	3.000/14.000	65	55	12/60	3	1.100	650	1.100	200
PEV/280	9.000/25.000	80	75	14/49	4	1.450	850	1.400	340
PEV/450	15.000/45.000	100	90	16/50	7,5	1.500	950	1.400	420
PEV/700	16.000/70.000	100	2x75	15/55	9,2	1.500	1.300	1.400	650