

GRUPO COMPACTO PARA DESHOJADO/LAVADO ACEITUNAS CON ELEVADOR Modelo **DLE BABY**



El grupo de deshojado y lavado desempeña una tarea importante para la producción de aceite de oliva virgen extra. El deshojador sirve para quitar las hojas y la suciedad ligera; mientras la lavadora efectúa el lavado del resto de producto, antes de pasar a la fase de trituración. El lavado se efectúa con bajo consumo de agua y siempre con agua limpia.

MODELO	PRODUCCION MAX. (KG/H)	POTENCIA (KW)	CONSUMO MAX. AGUA (LTS/H)	PESO (KG)
DLE BABY	100-150	0,75	50	125

EQUIPO EXTRACCION ACEITE DE OLIVA

Modelo **Oliomio GOLD**



Ideal para productores que desean trabajar las aceitunas justo después de la cosecha y obtener un Aceite de Oliva Virgen Extra de alta calidad. Produce 90-100Kg/h de aceitunas y está indicado para una producción diaria de 700-800Kg en aproximadamente 8 horas de trabajo.

Está equipado con una trituradora de cuchillas, una batidora horizontal en continuo y un decantador de nueva generación de 2 fases.

La limpieza de la trituradora es completamente automática a través del circuito de lavado. De serie monta variador de velocidad para la regulación del triturador, medidor de caudal de dosificación de agua, kit lavado de cilindros, calentamiento de batidora con sonda de temperatura y controlador en el panel, variador de velocidad del sinfín de alimentación de masa de aceituna al decanter, lavado de batidora y bomba de orujo PSS.1. Las boquillas del decanter son ajustables,

OPCIONALES: Kit deshuesador aceitunas y variador de velocidad para regulación agitador de batidora.

MODELO	PRODUCCION (KG/H)	POTENCIA (KW)	CAPACIDAD BATIDORA (KG)	PESO (KG)
Oliomio GOLD	90-100	3,5	100	420

CUBETA RECEPCION ACEITE DE OLIVA Modelo **CP/CPF**



Las cubetas para recepción de aceite están completamente construidas en acero inoxidable AISI-304 y han sido diseñadas para recibir el aceite del decantador.

El Modelo CP.0-1 no tiene filtro, mientras que las versiones CPF tienen incorporado un filtro 20x20 de 20 placas, que ha sido diseñado para filtrar Aceite de Oliva Virgen Extra durante la transferencia al tanque de almacenamiento.

El aceite recogido en el tanque es aspirado por la bomba y enviado a la entrada del filtro de placas, desde donde sale filtrado y terminado.

MODELO	PRODUCCION (LTS/H)	POTENCIA (KW)	CAPACIDAD (LTS)	MODELO BOMBA	PESO (KG)
CP.0	---	0,55	25	GG.20	35
CP.1	---	0,55	50	GG.20	40
CPF.0	50	0,55	25	GG.20	50
CPF.1	50	0,55	50	GG.20	55