

MAQUINA ETIQUETADORA AUTOADHESIVA Modelo **MINI FX-20**

INTRODUCCION

Etiquetadora adhesiva semiautomática de banco con palanca con movimiento mecánico para bloquear el envase cuando se lo introduce; Con los accesorios adecuados es posible leer las tacas laterales o en el fondo, posicionar una etiqueta en un segundo momento o instalar el grupo para el sello.

Esta etiquetadora tiene estructura de acceso inoxidable montada sobre ruedas, está equipada con dos estaciones para rebobinado del papel, separadas con dos rodillos estriados de arrastre papel con silicona con desbloqueo rápido.

El controlador eléctrico permite utilizar muchas variantes de etiquetado montando los accesorios adecuados. Gestión con tarjeta por microprocesador.

Gestión con tarjeta por microprocesador.

Máquina conforme a la normativa de seguridad CE.

Características técnicas:

- Introducción del envase en posición horizontal.
- Presión sobre el envase durante el etiquetado: 14 kg.
- Posibilidad de aplicar etiquetas envolventes de hasta 280 mm de largo máximo.
- Adecuada para formatos cilíndricos comprendidos entre Ø 60 y Ø 120 mm (a pedido hasta 35 mm).
- Posibilidad de instalar un marcador con tampón o térmico.
- Bobina de etiquetas de 76 mm de diámetro interior (a pedido 40 mm.) y 280 mm de diámetro exterior.

- Paso papel máx. 140 mm (a pedido 190 mm).
- Alimentación: 220 V Monofásica, 50 Hz.
- Absorción: 0,30 Kw.
- Tolerancia de error en la aplicación de la etiqueta: +/- 2 mm.(con envases cilíndricos)
- Producción horaria: 900b/h.



LA MÁQUINA BÁSICA ESTÁ EQUIPADA PARA DISTRIBUIR DOS ETIQUETAS EN EL MISMO CICLO.

ACCESORIOS MINI FX20

- Grupo para búsqueda de muesca lateral (no para "damajuanas").
- Grupo para búsqueda de muesca en el fondo (no para "damajuanas").
- Sello de tinta con tampón con movimiento neumático (3 bar-50 l). Dimensión carácter: 3 mm x 3 mm. Área de impresión 39 mm x 39mm. Total 13 caracteres por renglón. Máx. 4 renglones. Atención: Es posible instalar este accesorio solo en la estación inferior (generalmente habilitada para la aplicación de la contraetiqueta)
- Célula fotoeléctrica para búsqueda borde etiqueta, collarín grande o cápsula con corbata.
- Fotocélula para la lectura de spot en las cápsulas de vino espumoso o de vino.
- Fotocélula para la lectura de la distancia entre base del papel y borde de la etiqueta hasta 45 mm.
- Microinterruptor mecánico, para la lectura de etiquetas transparentes. Importante: El espesor máximo de la etiqueta deberá ser 0,07 mm.
- Accesorio para permitir el etiquetado de botellas de hasta Ø 35 (mínimo), incluye conexión rodillo prensador y refuerzo rodillos de apoyo de la botella.
- Rodillos altos con paso papel hasta 190 mm, (para estación superior) incluye refuerzo cuchilla y rodillos de bloqueo botella.
- Rodillos altos con paso papel hasta 190 mm, (para estación inferior) incluye rodillos recorrido papel, sin rodillos engomados de bloqueo botella.
- Suplemento para tensiones diferentes de la estándar (220 V)
- Suplemento para versión con motores 60 Hz.

- Fotocélula para lectura de etiquetas transparentes

- **BOTELLAS CONICAS – SISTEMA REGULABLE**

Suplemento para botellas cónicas, con sistema regulable para etiquetar una conicidad máxima de 2º (previa confirmación del fabricante).

¡ Atención! Utilice una bobina de papel con etiquetas y contraetiquetas aplicadas en secuencia, e instálela en la estación inferior.