MAQUINA ETIQUETADORA
AUTOADHESIVA
Modelo MINI FX-10

INTRODUCCION

Etiquetadora adhesiva semiautomática de banco con palanca con movimiento mecánico para bloquear el envase cuando se lo introduce; esta máquina ofrece la posibilidad de etiquetar, además de formatos cilíndricos, también botellas cuadradas, frascos y otros envases, incluso materiales sintéticos. Con los accesorios adecuados es posible leer las tacas laterales o en el fondo, posicionar una etiqueta en un segundo momento o instalar el grupo para el sello.

Esta etiquetadora tiene estructura de acceso inoxidable y rodillo estriado de arrastre papel con silicona con desbloqueo rápido.

El controlador eléctrico permite utilizar muchas variantes de etiquetado montando los accesorios adecuados. Gestión con tarjeta por microprocesador.

Gestión con tarjeta por microprocesador.

Máquina conforme a la normativa de seguridad CE.

Características técnicas:

- Introducción del envase en posición horizontal.
- Presión sobre el envase durante el etiquetado: 14 kg.
- Posibilidad de aplicar etiquetas envolventes de hasta 280 mm de largo máximo.
- Adecuada para formatos cilíndricos comprendidos entre Ø 60 y Ø 120 mm (a pedido hasta 35 mm).
- Posibilidad de instalar un marcador con tampón o térmico.
- Bobina de etiquetas de 76 mm de diámetro interior (a pedido 40 mm.) y 280 mm de diámetro exterior.
- Paso papel máx. 140 mm (a pedido 190 mm).
- Alimentación: 220 V Monofásica, 50 Hz.
- Absorción: 0,20 Kw.
- Tolerancia de error en la aplicación de la etiqueta: +/- 2 mm.(con envases cilíndricos)
- Producción horaria: 900b/h.

LA MÁQUINA BÁSICA ESTÁ EQUIPADA PARA DISTRIBUIR UNA SOLA ETIQUETA

ACCESORIOS MINI FX 10

- ***Etiqueta / Contraetiqueta***: si se dispone de una bobina con etiqueta y contraetiqueta colocadas en secuencia, la máquina puede aplicar y centrar ambas etiquetas en una única pasada (sólo para envases cilíndricos).
- ***Botellas cuadradas***: con botella cuadrada, cada posicionamiento de la botella en la máquina permite la aplicación de una etiqueta sobre una cara. El accesorio se puede quitar para trabajar con los formatos cilíndricos.

Las imágenes mostradas puede no corresponderse al modelo ofertado; las marcas comerciales y las imágenes pueden estar protegidas.

- Sello de tinta con tampón con movimiento neumático (3 bar-50 l). Dimensión carácter: 3 mm x 3 mm. Area de impresión 39 mm x 39mm. Total 13 caracteres por renglón. Máx. 4 renglones.

- Rodillos altos con paso papel hasta 190 mm, incluye refuerzo cuchilla y rodillos de bloqueo botella.

- Grupo para búsqueda de muesca lateral (no para "damajuanas").

- Grupo para búsqueda de muesca en el fondo (no para "damajuanas").

- Célula fotoeléctrica para búsqueda borde etiqueta, collarín grande o cápsula con corbata.

- Fotocélula para la lectura de spot en las cápsulas de vino espumoso o de vino.

- Fotocélula para la lectura de la distancia entre base del papel y borde de la etiqueta hasta 45 mm.

- Microinterruptor mecánico, para la lectura de etiquetas transparentes. Importante: El espesor máximo de la etiqueta deberá ser 0,07 mm.

- Accesorio para permitir el etiquetado de botellas de hasta Ø 35 (mínimo), incluye conexión rodillo prensador y refuerzo rodillos de apoyo de la botella.

- Suplemento para tensiones diferentes de la estándar (220 V).

- Suplemento para versión con motores 60 Hz.

- Caja de madera.

- Fotocélula para lectura de etiquetas transparentes.

- Suplemento para botellas cónicas, incluye rodillo de bloqueo de botella y cuchilla de salida de la etiqueta. Conicidad máx.: 2º

Las imágenes mostradas puede no corresponderse al modelo ofertado; las marcas comerciales y las imágenes pueden estar protegidas.