

MONOBLOC SEMIAUTOMATICO
PARA TAPONADO Y ALAMBRADO
GRAN FORMATO DE ESPUMOSOS Y CAVAS
Modelo PG2010/RSG



Máquina semiautomática en acero inoxidable montada sobre ruedas para su fácil desplazamiento, con funcionamiento electro/neumático.

Taponadora automática con funcionamiento mediante pedal, alimentación de corchos manual y levantamiento botella mediante pistón neumático (necesario compresor de aire).

Mordazas de acero templado rectificado, de gran dureza con carro en bronce realizado con maquinaria de control numérico y poca tolerancia, ofreciendo un perfecto funcionamiento y cierre del corcho.

Alambradora/enjauladora con levantamiento de botellas mediante pistón neumático, distribución de jaulas/alambres manual y cierre de la jaula manual mediante volante.

Cambios de formato manuales mediante distanciadores.

Tamaño botellas: 3, 6 y 9lts (opcional versión de 0,75 a 3lts).

Tamaño máximo tapón: mínimo 30,5x48mm y máximo 32x52mm (opcional 32x54mm)

Producción aproximada: 250 bot/h

Dimensiones y peso: 1.200x700x2.000mm; 380Kg

Consumo aire: 6,5 Nlts/h (aprox. 4-6 bar).

Potencia: 1,1Kw

Tension: 380V III 50Hz